

Walnootschalen granulaat / Zacht straalmiddel B (450-800 ?) 25 kg voor oa het stralen van kleppen / inlaat collectoren

Productcode: TM121152
Beschikbaarheid: Niet op voorraad



Prijs: 99,00 €

Omschrijving

Ons walnootschalengranulaat is een extreem zacht, organisch straalmiddel gemaakt van gebroken, gereinigde en gezeefde walnootschalen.

Het is speciaal geschikt voor gebruik met ons [walnootschalenstraalapparaat](#) dat wij aanbieden.

Toepassingsgebieden :

- Zachte en milieuvriendelijke reiniging van afzettingen op de motor
- Voor het reinigen van bijvoorbeeld het gasklep, het inlaatspruitstuk, de roterende kleppen, de EGR-klep (afgasrecirculatieklep)
- Verwijdering van verontreinigingen zonder materiaalverlies aan het onderdeel
- Eventuele restanten van het granulaat verbranden volledig zonder het motor te beschadigen

Fysische eigenschappen :

- Hardheid: ca. 2,5 – 3,5 Mohs
- Korrelgrootte: 450–800 ? (0,4–0,8 mm)
- Korrelvorm: hoekig

- Ontbrandingstemperatuur: ca. 170 °C
- Specifiek gewicht: ca. 1,0 – 1,2 g/cm³
- Schuifgewicht (afhankelijk van korrelgrootte): ca. 0,7 g/cm³

Chemische gemiddelde analyse : geen Fe-deeltjes

Gewicht : 25 kg zak

Product galerij

