Timingset RENAULT NISSAN MERCEDES 1.3 TCE M282 H5H M200.731

Productcode: TM1694
Beschikbaarheid: 9

Prijs: 99,00 €

Omschrijving
Timing gereedschap voor het vervangen van de distributieketting en het afstellen van de distributie bij Mercedes M282 en Renault H5H motoren.

Geschikt voor de volgende motorcodes : M282.914, H5H, M200.731

Geschikt voor de volgende voertuigen :

Dacia :

Dokker (KE)
Duster (HM)
Lodgy (JS)

Mercedes :

Mercedes A-Klasse W177 A200
Mercedes B-Klasse W247 B180, B200
Mercedes Citan (W420)
Mercedes CLA (C118, X118)
Mercedes GLA (H247)
Mercedes GLB (X247)
Mercedes T-Klasse (W420)

Mitsubishi: ASX 2 (VSX, VSE)

Nissan :

Qashqai 2 (J11, J12)
Townstar (XFK)
X-Trail 3 (T32)

Renault :

Arkana (LCM, LDN)
Austral, Captur 2 (HF)
Clio 5 (B7)
Express Kasten
Grand Kangoo 3
Grand Scenic 4 (R9)
Kadjar (HA, HL)
Kangoo 3
Koleos 2 (HC)
Megane 4 (B9A, K9A)
Talisman Grandtour (LP, KP)

Renault / Dacia / Nissan-modellen met TCe-turbomotoren

De set is te gebruiken zoals OEM MBW282589002300

Het gaat hier niet om merkoriginele gereedschappen

Passend voor de volgende motortypes:

Mercedes:

M200.731, M282.914

Opmerkingen :

Bij Mercedes-motoren met variabele kleplift bevindt de zeskant van de nokkenas zich op een andere positie. Het distributietiminggereedschap past echter ook hiervoor en de afstelling is zonder problemen mogelijk, alleen bevinden zich twee

bevestigingsgaten op een andere plek.
De motor M200.711 heeft geen distributietiminggereedschap nodig.

Dacia, Mitsubishi, Nissan, Renault:

H5H 450, H5H 470, H5H 480

Nissan:

HR13DDT, H5H 480

Te gebruiken als:

Dacia, Renault, Nissan, Mitsubishi:

MOT2203, 7711382203

Mercedes:

282589002300 / 282 589 00 23 00

Belangrijk:

Op de distributieketting en aandrijftandwielen bevinden zich weliswaar markeringen, maar door slijtage of defecten aan de nokkenasverstellers kan het, ondanks correcte uitlijning van de markeringen, toch tot een verkeerde basisafstelling van de motoren komen.
Het kleppendeksel moet altijd worden gedemonteerd en de nokkenassen moeten vóór en na de afstelwerkzaamheden op correcte positie gecontroleerd worden.

Voor deze motor hebben we het ook het benodigde vliegdwiel blokkeer gereedschap : U vindt het hier

Product galerij


Toolsmate.be