Timingset Mercedes M254 M256 uitgebreid

Productcode: M254M256
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 350,00 €

Omschrijving
Met deze gereedschapset voor het afstellen van de kleptiming – voor het vervangen van de distributieketting of motorreparaties – is het eenvoudig mogelijk om de motorgeneratie M256 van Mercedes Benz te repareren.

De set bevat alle belangrijke gereedschappen voor de correcte basisinstelling van de nokkenas verstellers, nokkenassen, distributieketting en krukas.

Geschikt voor de volgende motoren met motorcodes :

M254 en M256 met motorcodes: M 254.915, M 254.920, M 256.930

De set bevat volgende gereedschappen :

1 x Fixatie-inrichtingen M254, M256 voor nokkenassen, te gebruiken zoals 256589002300
1 x Speciale dopsleutel voor M139, M176, M177, M178, M254, M256 voor het draaien en vasthouden van de nokkenas, te gebruiken zoals 177589010900
1 x Montagegereedschap nokkenasversteller M139, M254, M256, te gebruiken zoals 256589023100
1 x Krukas- en uitlaatnokkenas-afstelgereedschap, te gebruiken als W654 589 03 21 02 / W654589032102
(Vervangt 654 589 00 21 02 / 654589002102)
1 x Adapter voor het afstellen van de nokkenas, te gebruiken als W654 589 03 21 01 / W654589032101
1 x Adapter voor het afstellen van de nokkenas, te gebruiken als W654 589 00 21 01 / W654589002101
1 x Speciale dopsleutel voor de nokkenas van Mercedes M139, M176, M177, M178, M254 en M256, te gebruiken als W177589010900.

Speciaal gereedschap voor het correct positioneren van de distributietiming (BDP cilinder 1) van de krukas en nokkenas.

Dit basisgereedschap wordt gemonteerd in plaats van de trillingsdemper en dient om de krukas nauwkeurig te positioneren wanneer de trillingsdemper verwijderd is.

De meegeleverde kunststof insteekadapter voor het controleren van de positie van de uitlaatnokkenas is door Mercedes inmiddels vervangen door een nieuwere uitvoering. Toch biedt deze adapter nog steeds een betere en nauwkeurigere werkwijze bij de motoren OM654 en M256.

LET OP: Wanneer de nokkenastandwielen moeten worden losgemaakt (50 Nm + 90° bij de OM654), moet rekening worden gehouden met het feit dat de inlaatnokkenas voorzien is van linkse schroefdraad.

Voordat de nokkenastandwielen worden losgemaakt, moeten de tweedelige nokkenassen met behulp van een boor of borgpen worden geblokkeerd. Anders kan de compensatie van de tandflankspeling verdraaien.

Te gebruiken als alternatief voor:

W654 589 00 21 00 / W654589002100
W654 589 00 21 01 / W654589002101
W654 589 03 21 00 / W654589032100
W654 589 03 21 01 / W654589032101
W654 589 03 21 02 / W654589032102
Mercedes W256589023100
Mercedes W177589010900

Toepasbaar op de volgende Mercedes-modellen:

A-Klasse (177)
AMG GT (290)
B-Klasse (247)
C-Klasse (205, 206)
CLA (118)
CLS (257)
E-Klasse (213, 238)
GLA (247)
GLB (247)
GLC (253)

GLE (167)
S-Klasse (222, 223)
SPRINTER (910, 907)
V-Klasse (447)
VITO (447)

Product galerij

